


2.5Gb/s 20km 单纤双向 SFP 光收发模块

RTXM182-655 & RTXM182-656



产品简介

RTXM182-655 和 RTXM182-656 2.5Gb/s LC 接口单纤双向 SFP 光模块专为快速以太网设计。模块包含一个自动功率控制电路、一个靠驱动芯片调制的激光器、一个完成光电转换的 PIN 管、一个限幅放大电路、一个存储信息的 EEPROM 电路。模块能够完成电光-光电转换功能。

特性

- LC 接口
- 单端 3.3V 供电
- 支持 2.5Gb/s 工作速率
- PECL 交流耦合
- 支持激光器关断
- 20 公里应用
- 温度范围: -40°C ~+85°C
- 兼容 RoHS

应用

- CPRI
- 开关-开关接口
- 点对点接入网

标准

- SFP MSA (INF-8074i)
- ITU-T G.957

规格

参数		符号	单位	最小	典型	最大	备注
电参数							
供电点流	发射部分	I _{cc}	mA	-	-	300	1
	接受部分						
单端信号输入摆幅			mV	150	-	1100	
单端信号输出摆幅			mV	300	-	600	
TX_fault /LOS 输出电压(TTL)			VOH	V	2.0	-	V _{cc}
			VOL		0	-	0.8
TX_disable 输入电压(TTL)			VOH	V	2.0	-	V _{cc}
			VOL		0	-	0.8
2.5G BIDI SFP							
光发射参数							
发射光功率		P _o	dBm	-5		0	EOL
波长范围		λ _c	nm	1	1310	1360	DFB-LD
				1480	1550	1580	DFB-LD
消光比		EX	dB	9			
谱宽 (20dB)		Δλ	nm	1			
边模抑制比			dB	30			
总体发射抖动		T _{p-p}	UI	0.3			
相对强度噪声		RIN	dB/Hz	-120			
眼图			兼容 ITU-T G.957 STM16/OC48				
发射关断功率		P _{off}	dBm	-	-	-45	
光接收参数							
波长范围		λ _c	nm	1480	1580		
				1260	1360		
灵敏度		S	dBm	-19			
过载		P _{in}	dBm	0			
告警	告警使能		dB	-21			
	告警恢复			-35			
告警滞回			dB	0.5	3	5	
通道代价			dB	1			

备注 1. 供电电流包括测试板上的电流。

备注 2. 使用 2.5Gbps 23 介码测试抖动

订购信息

型号	规格								应用
	封装	速率	发射	功率	接收	灵敏度	温度	距离	
RTXM182-655	SFP	2.5G	1310nm DFB-LD	-5~0 dBm	PIN 1550nm	< -19dBm	-40~85°C	20km	CPRI
RTXM182-656	SFP	2.5G	1550nm DFB-LD	-5~0 dBm	PIN 1310nm	< -19dBm	-40~85°C	20km	CPRI