



PMS-V 型光功率计



PMSII 型光功率计

## PMS 系列手持式光功率计

### 产品概述

PMS 系列手持式光功率计，可应用于光纤网络领域的安装、运营和维护等测试工作，可以与光源等仪表配套使用，也可单独用于光功率测量，具有结构紧凑，低功耗等特点。

### 产品特性

- 多波长测量
- 大动态范围检测
- 低功耗设计
- 液晶显示工作状态

### 产品规格

| 参数       | 指标                          |             |                          |                         |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
|          | PMS-V-A                     | PMS-V-B     | PMSII-A                  | PMSII-B                 |
| 探测范围     | -70~+6dBm                   | -50~+26 dBm | -65~+10 dBm              | -45~+33                 |
| 波长范围     | 800~1700nm                  |             |                          |                         |
| 连接器类型    | FC, SC, ST                  | FC, SC, ST  | FC                       | FC                      |
| 测试波长     | 850/1300/1310/1490/1550/162 | 5           | 850/980/1310/1480/1550/1 | 850/980/1310/1480/1550/ |
| 波长识别模式   | 自动                          | 手动          | 手动                       | 手动                      |
| 显示分辨率    | 0.01dB                      |             |                          |                         |
| 供电方式     | 3×1.5V AA 电池;5V 电源适配器       |             | 2×1.5V AA 电池;6V 电源适配器    |                         |
| 电池连续工作时间 | 200hr                       |             | 60hr                     |                         |