



APPM-V-A



APPM-V-B

PON 光功率计

产品概述

PON 光功率计主要用于 FTTx/PON 系统的测试，安装和维护，该功率计对 1490nm、1550nm 的下行连续光可分别实现-40~+10dBm、-30~+22dBm 的光功率测量，对 1310 的上行突发光可实现-30~+10dBm 的光功率测量，可完全满足 FTTx 的测量需要。

产品特性

- 动态测量范围宽
- 低功耗
- 直通模式能够实现 1490nm、1550nm 与 1310nm 三个波长的同时测量。
- 可在 PON 系统的任何位置进行测量，同时保障通讯的正常工作。

产品规格

参数	APPM-V-A	APPM-V-B
通带	1260~1360nm@1310nm 1470~1505nm@1490nm 1535~1570nm@1550nm	
隔离度	>40dB	
探测范围	-30~+8dBm(突发)，-40~+8dBm@1310 -40~+12dBm@1490 -40~+20dBm@1550	-35~+10dBm@1310 -40~+12dBm@1490 -40~+20dBm@1550
接口类型	FC/SC/ST	
显示分辨率	0.01dB	
供电方式	3×1.5V AA 电池	
电池连续工作时间	90h (PON 模式)	6h
重量	425g	
尺寸	192×102×50mm	