



TAP-H-8xGEC-16xGE

产品概述

8*GE/FE 电口+16*SFP 光/电口，1* Console、1*GE接口(RJ45封装)。主要应用于GE电口链路的数据接入，TAP设备可以在不中断网络正常流量的情况下，实时获取网络流量，是运营商网络流量分析及增值业务系统、移动网络信令监测及内容监测系统、IDC内容审计检测、IP网络安全、IP入侵检测、IP内容审计等解决方案中获取IP 流量及内容信息不可或缺的设备。

产品特性

- 网络侧 8 路 GE/FE 电口支持 10/100/1000M 及 100M 两种工作模式；
- 在 10/100/1000M 工作模式下，端口能够配置为在线监控模式（Inline 模式，具备停电直通功能）、镜像模式（Span 模式）和监控输出模式（Monitor 模式）；
- 网络侧端口工作在 10/100/1000M 且为 Inline 模式时；
- 在 100M 工作模式下，端口只能工作在 Inline 模式，该模式下端口 0 时延，设备上下电时 0 丢包；
- Inline 工作模式下，网络侧 A、B 端口具备 LinkSync 功能，实现 A、B 端口的状态同步；
- 监控侧 16 路 GE 光/电口，支持 Span 模式和 Monitor 模式；监控侧端口支持可插拔 SFP 光/电模块 (1000M 速率) ；
- 支持多个端口的数据汇聚输出，也支持一个或多个端口的数据同时复制到多个监控端口输出；
- 支持设置基于五元组的 IP 包过滤；
- 支持多种网管方式，包括 Console、Telnet、SSH 命令行方式及 WEB 中英文网管方式；
- 支持远程在线升级系统软件功能；
- 设备主动记录所有的操作日志并存储，方便收集信息和故障定位；
- 支持双电源热备份功能。



Lighting Your Dreams | 让光引领梦想

产品规格

通用规格	
数据处理	多方式负载均衡分流, 流量统计, 流量镜像、转发和丢弃等
基本性能	GE 接入能力, 网络侧端口, 工作在 10/100/1000M 模式时, 端口时延小于 0.8us, 设备上下时中断时间小于 40ms (开启网络侧端口数据快速恢复功能), 最大限度保护原有的通讯链路; 工作在 100M 模式时, 端口 0 时延, 设备上下电时 0 丢包;
电气特性	重量 8.8kg, 尺寸 440mm*340mm*44mm (W*D*H), 温度 0~50℃, 湿度 5%~95%, 振动 20Hz~2KHz, 功耗<40w, 环保 RoHS6
系统接口	
链路接入端口	8*GE/FE 电口+ 16*SFP 光/电口
维护管理接口	1*Console, 1*GE 接口(接口封装为 RJ45)

