



## 1X4 分光器机架

### 产品概述

1U 机架式 1X4 光分路器是将若干个 1X4 光分路器集成在 1 个 1U 高度的标准 19 英寸机架内的无源光器件。并且可以根据要求选择相应的法兰适配器接口输出，当选用 LC 法兰时，单台设备最多可以容纳 8 个光分路器，当选用 SC 或者 FC 法兰时，单台设备最多可以容纳 4 个光分路器。

### 产品特性

- 纯无源接入点，无需供电，无数据流干扰且不会引入失效点；
- 传输全透明化，增强了监测安全性；
- 支持各种速率且不需要供电，不改变传输业务；
- 根据实际应用情况可设计不同的分光比例（非均匀或均匀分光）；
- 即插即用，集成度高，可支持多路分光；
- 基于光迅自主工艺技术。

### 产品规格

| 参数   | 指标                |       |
|------|-------------------|-------|
|      | 单模                | 多模    |
| 工作波长 | 1310±40&1550±40nm | 850nm |
| 分光比  | 均分                |       |
| 回波损耗 | 50dB              | 36dB  |
| 方向性  | 55dB              |       |
| 最大插损 | 7.4dB             | 8.1dB |
| 均匀性  | 0.8dB             | 2.3dB |