



SOF-V-A 型光源



SOF-V-B 型光源



SOFII 型光源

SOF 系列手持式光源

产品概述

SOF 系列手持式光源，可应用于光纤网络领域的安装、运营和维护等测试工作，可以与光功率计等配套使用，具有结构紧凑，低功耗等特点。

产品特性

- 光源稳定性高
- 液晶屏可显示状态
- 多种型号可选

产品规格

通用光源	S0F-V-A	S0F-V-B	S0FII-A	S0FII-B	S0FII-C	S0FII-D
输出波长	1310&1550nm	650nm	1310nm	1550nm	1310&1550nm	850nm
输出功率	-5~-12 dBm 可调	1mW	≥-4dBm	≥-8dBm	≥-8dBm	≥-8dBm
输出功率可 调步进	±0.05 dBm	/	/			
输出稳定度	≤0.5 dB @30min 20℃		＜0.01@15min 20℃		＜0.2@5hr 20℃	
连接器类型	FC/PC					
供电方式	3×1.5V AA 电池; 5V 电源适配器		2×AA 电池		2×1.5V AA 电池;6V 电源适配器	
电池连续工 作时间	45	60	> 30	> 30	> 15	
外形尺寸	175×90×44.5	113×30×18			200×95×40	
重量	255	35	500			