



GPON ONT

产品概述

通过开放式软硬件结构来满足运营商对设备的可靠性、可维护性以及安全性等方面的要求。多种规格型号来满足 FTTH 应用场景。

产品特性

- 符合 ITU-T G.984 GPON 标准
- 支持上、下行 FEC 纠错
- 支持基于 SP 和 WRR 的 QoS 调度
- 支持 GEM 端口的下行组播和广播
- 支持端口速率自适应和自动翻转
- 支持路由和桥接
- 支持 PPPoE、DHCP 和静态 IP
- 支持 Internet、VoIP、IPTV 和 TR069 协议
- 支持 VLAN 标签处理，流分类和包过滤
- 符合 ITU-T G.988 的 OMCI 标准
- 符合 TR-098 和 TR-140 协议
- 支持以太网、VoIP 和 WLAN 等各种网络
- 支持性能监控、告警上报
- 支持 OMCI 远程软件升级

产品规格

指标	参数					
	AC0100	AC0400	AC0101	AC0401	AC0411E	AC0421
网络侧端口	1GPON					
网络侧接口类型	PON: SC/PC, CATV: SC/APC					
PON 端口	输出功率: 0.5~+5dBm, 接收灵敏度: -28dBm, 过载点: -3dBm					
用户侧端口	1*GE	4*FE	1*GE+1*RF	4*FE+1*RF	1*GE+3*FE+ 1*POTS+WIFI	4*GE+2POTS+ 2x2 WIFI
路由和桥接模式	/	/	/	/	Support	
外壳材料	塑料					
尺寸(长×宽×高)	163*114*29mm					
电源供应	交流220V					
功耗	<5W				<8W	
工作温/湿度	-10℃~55℃ / 10%~90%					
EMC	IEC 61000					