



DAS-G 系列

产品概述

符合 ATCA 规范的，3U//6U/16U 等标准机箱，其中 3U 2 槽位、6U 6 槽位、16U 14 槽位。

产品特性

- 先进的系统架构，采用标准化、模块化设计理念，具有丰富的扩展性和灵活的可定制性，可以随需求扩展输入输出模块及业务处理模块；
- 高集成度高扩展性，遵循 ATCA 设备规范，可直接安放在标准 19 寸机架上，采用 14 槽的机箱最大能线速处理 960GE 数据，并支持多机箱集群扩展，有丰富的扩展接口；
- 支持串口管理、Telnet 远程管理、SSH 加密管理及 SNMP 简单网管，支持远程升级维护。

产品规格

类型	机箱型号	供电规格	支持业务卡数量
3U 2 槽机箱	DAS-G-20-AA-13	双-48VDC 供电	2 块 ATCA 业务卡
	DAS-G-20-BB-13	双 220VAC 供电	
6U 6 槽机箱	DAS-G-42-AA-16	双-48VDC 供电	4 块 ATCA 业务卡+2 块 ATCA 交换卡
	DAS-G-42-BB-16	双 220VAC 供电	
16U 14 槽机箱	DAS-G-122-BB-116	双-48VDC 供电	12 块 ATCA 业务卡+2 块 ATCA 交换卡 或 10 块 ATCA 业务卡+4 块 ATCA 交换卡
	DAS-G-122-AA-116	双 220VAC 供电	