

Bypass 系列产品

产品概述

CTDPI-FFEU16-BP-1W 系列 Bypass 机架支持单模 1+1 50:50 模式，并且支持多种分光比，具有经济、高效等特点。

产品特性

- 支持 1U/2U/5U, 最大支持 20 个单盘
- 支持功率监控;
- 光学插损低, 光路掉电切换为 bypass 模式;
- BYPS 单板支持热插拔, 各 BYPS 单板可独立进入 Bypass 模式/Working 模式;
- 支持心跳功能, 心跳响应时间间隔可设置, 支持 0.01s-86400s;
- 电源故障、系统挂起、软件应用程序挂起或用户发出请求时可 Bypass;
- 可控制调度 Bypass 模式/Working 模式;
- 电源 1+1 热备;
- 支持双网络热备;

整机参数

参数	指标	
网络接口	10/100M 网口	
工作电源	DC -48V or AC 220V	
功耗	<15W(1U 满配)	
机械尺寸	标准机架	19 英寸: 247mm(L) × 482mm(W) × 45mm(H)
	扩展机架	19 英寸: 350mm(L) × 482mm(W) × 45mm(H)
连接器形式	双联 LC/UPC	
相对工作湿度	≤ 90% (无冷凝)	
工作温度	0 to +50 °C	
储运温度	-40 to 85 °C	

产品指标

详见具体产品型号指标书